



室内設備 (S系)

床	18A 04
天井	18B 01
壁	18C 01

Aタイプ

室内設備 (S系)

床	18A 04
天井	18B 01
壁	18C 01

Bタイプ

室内設備 (S系)

床	18A 04
天井	18B 01
壁	18C 01

B'タイプ

室内設備 (S系)

床	18A 04
天井	18B 01
壁	18C 01

Cタイプ

適合所の換気計算について 32.650

2Qコンロ 0.560g/h<sup>2</sup>0<sup>2</sup>分

レンジフード VP-60M S15d

F=400×4×12.9m<sup>2</sup>/h×1.560g/h

=288.9m<sup>3</sup>/h < 512m<sup>3</sup> 〇OK

茶室所の換気計算について

換気扇 VD-13ZFC1-BL 162m<sup>3</sup>/h

必要換気量 (m<sup>3</sup>/h) = 20×A

N

V=20×L 275m<sup>2</sup>

L 215m<sup>2</sup>

=28m<sup>3</sup>/h < 187m<sup>3</sup>/h 〇OK

凡 例			
	扉: P/B 1=12.5 両面2枚扉を示す ガラスウール 1>100充填 (小窓部まで) ・防火 第114号 遮音(音) 1821号		非常用照明 F [2001 灯用 点灯率55% (カドニカ電池内蔵型)]
	防火壁を示す: R/C 第 1=300X2時間耐火) (告示第1059号)		天井の給気 について
	A/LC板 1=100 (2時間耐火) (告示第1075号)		Fアアンダーカットより給気 窓下Fアアンダーカットより給気
	通往を示す		2室未満を示す
	断熱 巾10mm×厚30mm (L.5面)		換気設備を示す (ガスFF式) 断熱気密 ステンレス製
	出窓サツ付法		換気扇 アルミセルフード付き アルミスパイラルダクトφ100
			天井点検口を示す (450角)
			レスター換気口 アルミセルフードφ100
			親子扇 アルミセルフード付き アルミスパイラルダクトφ100